HU-1113 Budapest,
Badacsonyi u. 13/A

plastdurkereszak@gmail.com
00 36 (30) 743 4249

TECHNIKAI ADATLAP
EU 1907/2006 (REACH)

ragasztó F118L

ragasztó F118L

TECHNIKAI ADATLAP

LEÍRÁS

Szerves eredetű fehérjeragasztó; ökológiai, teljesen újrahasznosítható, biológiailag lebomló zselés ragasztó.

FELHASZNÁLÁS

Dobozcsomagolás: automatikus dobozcsomagolás, különösen alkalmas nehezen ragasztható anyagokhoz olyan gépeken, mint az Emmeci, Europrogetti, Perondi-Crathern, IML stb. Laminálás: nagyon jó eredmények lamináláskor befordítással vagy anélkül, valamint üzleti fájlok CMC, Samed by Rebord, Zechini stb. gépeken.

JELLEMZŐK (hígítatlan ragasztó)

Brookfield viszkozitás 60°C-on: (Henger n.3 - 20 rpm)	**900 ± 250 mPas**	**Method : ISO 2555**

Megjegyzés: A TDS viszkozitást egy nemzetközi szabvány szerinti viszkoziméterrel mérik, és NEM egyezik meg a gép viszkoziméterének leolvasásával.

RF érték	**61 ± 2,5% ° Brix**
Nyitott idő	**Közepesen hosszú**
Szag	**Tipikus**
Szín	**Barna, száradás után átlátszó. Természetes eredete miatt a szín változhat, de ez nem befolyásolja a ragasztó minőségét.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hígítás:

Olvassza fel a terméket közvetlenül az olvasztóban, és szükség esetén hígítsa vízzel a végtermék típusától, a felhasznált anyagtól és a légköri viszonyoktól függően, anélkül, hogy csökkentené a termék ragasztó tulajdonságait. A használatra kész oldatot 24 órán belül el kell fogyasztani.

Hőmérséklet / viszkozitás:

60°C (±3°C) a ragasztóhengereknél (kb. 70/75°C az előolvasztónál). A viszkozitás az alkalmazási hőmérséklettől függően változik. Az állandó viszkozitás fenntartása és a párolgási hatás kompenzálása érdekében a gyártási folyamat során megfelelő mennyiségű vizet kell hozzáadni.

CSOMAGOLÁS:

2,5 kg-os táblák, 20 kg-os dobozokban.

TÁROLÁS:

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Az eredeti, lezárt csomagolásban az eltarthatóság legalább 6 hónap. Az időbeli színváltozások nincsenek hatással a ragasztó minőségére.
A készletet forgassa, és a legrégebbi anyagot használja először.

TISZTÍTÁS:

Meleg vízzel.

FENNTARTHATÓSÁG:

-Ez a termék megfelel a Nordic Swan ökocímke 041 Nyomdaipari vállalatok és nyomtatott anyagok kategóriájában meghatározott követelményeknek.
-Több mint 99%-ban megújuló anyagokból készült
-100%-ban biológiailag lebomló